Rueda mil hojas

MM 650



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Madera	●
Metal universal	●
Plástico	◑

Uso del producto

Muy apropiado para piezas de trabajo con alta exigencia de acabado gracias a las laminillas rajadas verticalmente - Consigue una superficie muy fina - Excelente adaptabilidad a la forma de la pieza durante el lijado

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180 220 240 280 320** 360 **400** 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro x ancho x perforación en mm	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
250 x 50 x 43,1	60	32 m/s	2450 U/min	2	10271
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 U/min	2	2750
250 x 50 x 43,1	100	32 m/s	2450 U/min	1	2486
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 U/min	2	2485
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 U/min	2	2483
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 U/min	2	2482
250 x 50 x 43,1	220	32 m/s	2450 U/min	1	332313
250 x 50 x 43,1	320	32 m/s	2450 U/min	1	253090

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x ancho x perforación en mm	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
250 x 100 x 43,1	280	32 m/s	2450 U/min	1	335706

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de