

Disco de corte

A 24 R SUPRA



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■■□

Uso del producto

Disco de corte para ser usado en máquinas estacionarias de potencia mayor a 3HP y que desarrollen velocidades periféricas de 100 m/s - Larga vida útil tanto para el corte de aceros al carbono como inoxidables

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	◐
Fundición	◑

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Construcción en metal
- Cerrajería

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 3 x 25,4	—	100 m/s	6400 U/min	10	6793
350 x 3,5 x 25,4	—	100 m/s	5500 U/min	10	13528

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

