Disco de corte

A 24 R *SUPRA*

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■□□

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	◑
Fundición	◑

Uso del producto

Combinación optimizada para uso en acero - Puede usarse en acero inoxidable - Buenas propiedades de corte

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Construcción en metal
- Cerrajería

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	231859
115 x 2,5 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	231868
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	231864
180 x 3 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	25	231870
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 U/min	25	231866
230 x 3 x 22,23		80 m/s	6650 U/min	25	231872

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de