Disco de corte pequeño

A 660 R *SUPRA*





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■□□
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■□□

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	●

Uso del producto

Mínima formación de rebaba - Para uso universal en áreas de difícil acceso - Corte de chapas y perfiles

Áreas de aplicación

- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Construcción en metal
- Cerrajería
- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
50 x 1 x 10	▬▬	100 m/s	38200 U/min	100	329097
50 x 1 x 6	▬▬	100 m/s	38200 U/min	100	329096
76 x 1 x 10	▬▬	100 m/s	25200 U/min	100	329099

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de