

# Disco de corte

# A 930 N SPECIAL



## Propiedades

Agente aglomerante Resina sintética reforzada con fibra

tipo de grano Óxido de aluminio

Dureza ■■■■■■□

Agresividad ■■■■■■

Durabilidad ■■■■■■

## Uso del producto

El A 930 N Special tiene solamente una malla de fibra de vidrio de refuerzo en el centro, de esta manera la performance de corte aumenta significativamente debido a la disminución en la fricción lateral que se produce al cortar con máquinas de baja potencia - Para máquinas de potencia menor a 3HP

## Materiales

Acero ●

Acero inoxidable ○

Aluminio ○

Fundición ○

## Áreas de aplicación

- ▶ Construcción de instalaciones
- ▶ Fabricación de aparatos y tanques
- ▶ Cerrajería
- ▶ Construcción en acero
- ▶ Construcción vial
- ▶ Construcción de edificaciones y estructuras subterráneas

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
300 x 2,5 x 25,4	—	80 m/s	5100 U/min	10	322627
350 x 3 x 25,4	—	80 m/s	4400 U/min	10	322628

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

