

# Disco de corte

# Z 960 TX SPECIAL



## Propiedades

Agente aglomerante Resina sintética reforzada con fibra

tipo de grano Alúmina de zirconio

Dureza ■■■■■■■■

Agresividad ■■■■■■■■

Durabilidad ■■■■■■■■

## Uso del producto

Disco de corte de máxima agresividad durante su óptima vida útil, debido al contenido de Zirconio que garantiza continua renovación y reafilado del grano abrasivo - Baja carga térmica - No contaminante del acero inoxidable debido a su muy bajo contenido de hierro, azufre y cloro, cuyos valores se sitúan por debajo de los máximos permitidos por las normas internacionales más exigentes - Envasado en nuevo box Kronenflex® que lo protege de la humedad y aumenta aún más su vida útil

## Materiales

Acero inoxidable ●

Aleaciones ●

Acero al carbono ●

Titanio ●

## Áreas de aplicación

- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de andamios

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 1 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	25	322184

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

