
Discos de fibra vulcanizada, multibond

CS 570





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Alúmina de zircón
Revestimiento	cerrado

Utilización

Acero inoxidable	●
Aluminio	●
Metales no férricos	◑

Uso del producto

Efecto autoafilante - Agresividad alta, especialmente apropiado para acero inoxidable - Rendimiento incrementado gracias a bajas temperaturas - Multibond previene coloración por calor - Apropiado para uso en aluminio

Áreas de aplicación

- Industria de procesamiento de acero inoxidable

Granos disponibles:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Diámetro x agujero en mm	Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero estrella	25	204085
115 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero estrella	25	204086
115 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero estrella	25	204087
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero estrella	25	204088

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro x agujero en mm	Forma de perforación	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	tipo abrasivo flexible	forma núcleo	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero estrella	25	204089
115 x 22	⊛ 30	100	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero estrella	25	204090
115 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero estrella	25	204091
115 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero redondo	25	204797
115 x 22	⊙ 10	80	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero redondo	25	204800
115 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero redondo	25	204802
115 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	13300 U/min	CS 570	agujero estrella	25	250258
180 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	8500 U/min	CS 570	agujero estrella	25	204099
180 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	8500 U/min	CS 570	agujero estrella	25	204103
180 x 22	⊙ 10	36	80 m/s	8500 U/min	CS 570	agujero redondo	25	204816
180 x 22	⊙ 10	100	80 m/s	8500 U/min	CS 570	agujero redondo	25	204820
180 x 22	⊙ 10	120	80 m/s	8500 U/min	CS 570	agujero redondo	25	204821
180 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	8500 U/min	CS 570	agujero estrella	25	250260

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de