
Rejilla abrasiva con sujeción autofijante, resistente al agua

AN 400





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Base	Malla de poliéster

Uso del producto

Extracción eficaz y en toda la superficie de polvo por la estructura de malla abierta - El esmerilado sin polvo permite una vida útil más prolongada del abrasivo - Mejora simultánea de la protección del trabajo gracias a una reducida formación de polvo en el lugar de trabajo - Independencia de las formas de los orificios de aspiración existentes - Resistente al agua

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Recubrimientos de gelcoat	●
Yesos	●
Muros de yeso y cartón	●
Materiales compuestos	●
Madera	●
Materiales con madera	●

Áreas de aplicación

- Paneles de yeso (Drywall)
- Centros de pintura
- Industria automovilística
- Fabricación de botes y barcos
- Industria eólica
- Industria maderera

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ancho x largo en mm	grano	Forma de perforación	Unidad de embalaje	Referencia
75 x 100	180	Rejilla	50	338896
80 x 133	80	Rejilla	50	337892
80 x 133	100	Rejilla	50	337891
80 x 133	120	Rejilla	50	337890
80 x 133	150	Rejilla	50	337894
80 x 133	180	Rejilla	50	337889
80 x 133	240	Rejilla	50	337893
80 x 133	320	Rejilla	50	337895
80 x 133	400	Rejilla	50	337896

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de