
Papel abrasivo con soporte film, sujeción autofijante, resistente al agua

FP 77 K *T-ACT*





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Film

Uso del producto

Un innovador producto de alto rendimiento con un excelente comportamiento evitando el embozamiento prematuro - Duración aumentada gracias a la nueva fórmula de recubrimiento utilizada - Evita la adherencia de partículas de barniz y polvo - Para el lijado final y en las granulometrías finas de 240 hasta 2000 se emplea un soporte altamente flexible y liso de film para la obtención de una imagen de lijado óptima

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Primera capa	●
Imprimación	●
Recubrimientos de gelcoat	●
Materiales compuestos	●
Plástico	●

Áreas de aplicación

- Industria automovilística
- Fabricación de botes y barcos
- Industria eólica
- Industria de fabricación de muebles

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
125	240	◯ 0	FP 77 K	100	353177
125	280	◯ 0	FP 77 K	100	353176

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
125	320	◯ 0	FP 77 K	100	353175
125	400	◯ 0	FP 77 K	100	353174
125	500	◯ 0	FP 77 K	100	353173
125	600	◯ 0	FP 77 K	100	353172
125	800	◯ 0	FP 77 K	100	356058
125	1000	◯ 0	FP 77 K	100	356053
125	1200	◯ 0	FP 77 K	100	356054
125	1500	◯ 0	FP 77 K	100	356055
125	2000	◯ 0	FP 77 K	100	356056
125	240	GLS 5	FP 77 K	100	353162
125	280	GLS 5	FP 77 K	100	353161
125	320	GLS 5	FP 77 K	100	353169
125	360	GLS 5	FP 77 K	100	360042
125	400	GLS 5	FP 77 K	100	353160
125	500	GLS 5	FP 77 K	100	353159
125	600	GLS 5	FP 77 K	100	353158
125	800	GLS 5	FP 77 K	100	362244
125	1000	GLS 5	FP 77 K	100	362245
125	1200	GLS 5	FP 77 K	100	362249
125	1500	GLS 5	FP 77 K	100	362246
125	2000	GLS 5	FP 77 K	100	362247
150	240	◯ 0	FP 77 K	100	353157
150	280	◯ 0	FP 77 K	100	356060
150	320	◯ 0	FP 77 K	100	353156
150	400	◯ 0	FP 77 K	100	353155
150	500	◯ 0	FP 77 K	100	354576
150	600	◯ 0	FP 77 K	100	353153
150	800	◯ 0	FP 77 K	100	354577
150	1000	◯ 0	FP 77 K	100	355608
150	1200	◯ 0	FP 77 K	100	355607
150	1500	◯ 0	FP 77 K	100	355606
150	2000	◯ 0	FP 77 K	100	356036
150	240	GLS 3	FP 77 K	100	353146
150	320	GLS 3	FP 77 K	100	353145

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Diámetro en mm	grano	Forma de perforación	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
150	360	GLS 3	FP 77 K	100	360041
150	400	GLS 3	FP 77 K	100	353144
150	500	GLS 3	FP 77 K	100	353143
150	600	GLS 3	FP 77 K	100	353142
150	800	GLS 3	FP 77 K	100	359431
150	2000	GLS 3	FP 77 K	100	359430

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de