Papel abrasivo, antiembozamiento

VP 73 CW





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Revestimiento	semi-abierto
Base	Papel C

Materiales

Pintura/laca/masilla	●
Recubrimientos de gelcoat	●
Repintado Automotriz	●
Plástico	◑
Madera	◑

Uso del producto

Mayor rendimiento de esmerilado, con patrón de lijado homogéneo gracias al grano especial de óxido de aluminio templado - Alta flexibilidad con una estabilidad de bordes muy buena, alta resistencia al desgarre gracias al soporte de papel de grado C reforzado con fibra y látex y excelente performance si se usa al agua - El recubrimiento adicional de estearato reduce el embotamiento y, por lo tanto, aumenta la vida útil

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Ancho x largo en mm	grano	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
230 x 280	80	VP 73 CW	50	334309
230 x 280	100	VP 73 CW	50	334310
230 x 280	120	VP 73 CW	50	334311
230 x 280	150	VP 73 CW	50	334312

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Ancho x largo en mm	grano	tipo abrasivo flexible	Unidad de embalaje	Referencia
230 x 280	180	VP 73 CW	50	334313
230 x 280	220	VP 73 CW	50	334314
230 x 280	240	VP 73 CW	50	334315
230 x 280	280	VP 73 CW	50	334316
230 x 280	320	VP 73 CW	50	334317
230 x 280	400	VP 73 CW	50	334318
230 x 280	600	VP 73 CW	50	334319
230 x 280	800	VP 73 CW	50	334320
230 x 280	1000	VP 73 CW	50	334321
230 x 280	1200	VP 73 CW	50	334322
230 x 280	1500	VP 73 CW	50	334323

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de