Rodillo combinado tela esmeril + fibra sintética

NCW 600 S

Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Materiales

Acero inoxidable	●
Metal universal	●
Plástico	◑

Uso del producto

Rodillo combinado con hojas de tela esmeril y fibra sintética no tejida - Tiene la propiedad de remover material (tela esmeril) de la superficie y, simultáneamente, dejar una excelente terminación (fibra sintética)

Diámetro x ancho x perforación en mm	grano	Índice de finura	Color	Tipo de grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
100 x 100 x 19	80	grueso	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 U/min	1	258905
100 x 100 x 19	100	medio	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 U/min	1	258906
100 x 100 x 19	150	medio	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 U/min	1	258907
100 x 100 x 19	180	muy fino	marrón rojizo	corindón	19 m/s	3700 U/min	1	258908

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de