

Disco de vellón compactado bajo altas presiones

NUD 500



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Carburo de silicio
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	Recto

Uso del producto

Para la limpieza y el pulido de superficies - Para la reducción de las costuras de soldadura - Ahorra pasos en el proceso - Precisión en la limpieza y el mecanizado para acabado de superficies - Logra una muy baja rugosidad en la superficie del material procesado

Materiales

Aceros aleados	●
Aceros de alta aleación	●
Metales no ferrosos	●
Metales livianos	●
Aceros cromados y niquelados	●
Acero	●
Titanio	●

Áreas de aplicación

- ▶ Industria de procesamiento de acero inoxidable
- ▶ Fabricación de aparatos y tanques
- ▶ Construcción de instalaciones

Diámetro x ancho x perforación en mm	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	opt. U/min	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 13 x 22,23	grueso	gris	63 m/s	10450 U/min	5800 U/min	5	337864
115 x 13 x 22,23	medio	gris	63 m/s	10450 U/min	5800 U/min	5	337865
115 x 13 x 22,23	muy fino	gris	63 m/s	10450 U/min	5800 U/min	5	337866

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

