

Disco de cambio rápido de vellón compacto

QRC 500





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Oxido de al./carb. de silicio

Materiales

Acero inoxidable	●
Titanio	●
Acero	●
Aceros de alta aleación	●
Metales no férricos	●
Aluminio	●

Uso del producto

Muy larga vida útil - Patrón de superficie muy fino, constante y brillante - Versátil, dependiendo de la densidad y la estructura (desde la remoción hasta el pulido) - Particularmente adecuado para áreas de difícil acceso (por ejemplo, esquinas interiores) - Puede ser usado en la cara y la superficie - Libre de ingredientes metálicos

Diámetro en mm	Color	Índice de finura	Dureza	Unidad de embalaje	Referencia
51	gris	fino	2 SF blando	10	358978
51	gris	fino	3 SF mediadamente suave	10	358981
51	gris	fino	6 SF duro	10	358979
51	marrón rojizo	grueso	8 AC muy duro	10	358980
76	gris	fino	2 SF blando	5	358982
76	gris	fino	3 SF mediadamente suave	5	358985
76	gris	fino	6 SF duro	5	358983
76	marrón rojizo	grueso	8 AC muy duro	5	358984

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de